










# TC3

1200 x 1000 mm



Art.-Nr. 87035841

Technische Daten *1			
Maße L x B x H (mm)	1200 x 1000 x 160		
Gewicht (kg)	21,5		
Material*3	HDPE, Neuware		
Traglast (kg)*2	 <b>Statisch</b> 7500	 <b>Dynamisch</b> 1500	 <b>Im Hochregal</b> 1250
Ausführung	Optionen		
Farbe: hellgrau Kufen: 3, unverschleißt Außenkanten: 7 mm Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C	Transponder Versteifungsprofile Außenkanten		
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
 <b>Container</b>	Container 20': <b>141</b> Container 40': <b>300</b>	Container 40' High Cube: <b>340</b> Normaltrailer 45' Container High Cube: <b>390</b>	
 <b>Sattelzug</b>	MEGA-Trailer: <b>468</b>	Jumbo: <b>540</b>	
Beschriftung			
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.			



\*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

\*2 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

**Dynamische Last** auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

**Im Hochregal** bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

\*3 Die Streuung zu den ermittelten Tragfähigkeits-Testergebnissen ist bei Regranulatware größer als bei Neuware.